

DIO-5084 GEN2 LK 2

Artikelnummer: 20100152, E-nummer: 5872005



DIO-enhet för larmsektioner och / eller anslutning av max två kortläsare (en inläsare & en utläsare). Ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS-485.

DIO-enheten har stöd för läsare på Terminalbussen via I2C eller TB-485 (bygling). Kräver ej separat TB-485.

DIO-5084 Gen2 LK2, har 8 st ingångar (dubbelbalanserade eller strömslinga med återställning) & 4 st utgångar (2 st relä & 2 st Transistorutgångar).

Intern 12V-spänningsomvandlare för att bl.a kunna driva IR-detektorer.

Certifierad enligt SSF 1014, Larmklass 1-2. Certifikatnummer: 8-561.

Strömförbrukning: Utan last alla ut-/ingångar aktiva, max 131mA @24VDC.

Utförande:	In och utgångskort för Larmklass 2
Mått (mm, BxHxD):	201x181x50mm
Temperaturområde:	+5°C till + 40°C
Ingångar:	8 ingångar (dubbelbalanserade el. strömslinga)
Utgångar:	4 utgångar (2 relä, 2 transistor)
Kommunikation:	Lokalbuss RS-485, Terminalbuss TB-485 / I2C
Matningsspänning:	10 - 24V DC
Strömförbrukning:	Utan last alla ut-/ingångar aktiva 131mA@24VDC
SBSC Certifierad:	Larmklass 2 SSF 1014, Cert.nr: 8-561
Vikt:	495 gr